



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile diesel multigrade de qualité supérieure (HPE) a été spécialement développée pour la lubrification de moteurs de bateau à haut régime dans des conditions sévères et dans toutes les conditions atmosphériques. Les huiles de base de haute qualité, combinées à des additifs supérieurs, prolongent les intervalles de changement d'huile et offrent une excellente protection contre l'usure et la suie dans des moteurs avec ou sans turbocompression, ce qui prolonge la durée de vie de votre moteur et réduit les coûts d'entretien.

Selon les spécifications de

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.885	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	100	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14	mm ² /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.34	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.