



BL059000 Marine Steering Oil

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette marine steering oil est une huile à la paraffine avec un indice de viscosité élevé pour un fonctionnement optimal des systèmes hydrauliques en cas de grandes différences de températures. Cette steering oil offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion, a une bonne filtration et un désaéragé rapide avec moins de risque de formation de mousse. Elle est totalement compatible avec des matériaux d'étanchéité comme le nitrile, les silicones et les polymères de fluor (Teflon). La MPM Marine Steering Oil convient pour les systèmes hydrauliques comme les systèmes de direction, notamment, des bateaux pourvus d'un système Vetus.

Selon les spécifications de

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.