PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Version du document: 14 avr. 2024

Description

Cette pâte céramique est une pâte de montage universelle dans un pack sous pression avec un double système d'aspiration unique qui est directement prêt à l'emploi. En raison de sa composition spéciale, la pâte convient pour une température allant jusqu'à 1400°C. La pâte offre une bonne protection contre la corrosion et est exempte de particules métalliques, rendant la pâte de montage absolument parfaite pour les raccordements filetés des différents matériaux comme les boulons métalliques en aluminium.

La pâte céramique convient comme pâte de montage pour les composants et les applications qui sont exposés à des températures très élevées : Systèmes ABS, freins, échappements, bougies, raccords à bride des fours de l'aciérie.

Convient également comme film fin en cas de vitesses de glissement faibles et de très haute charge, d'usure élevée, de mouvements d'oscillation et de vibrations.

Ne pas utiliser comme graisse pour les roulements ou les roulements à billes.

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
PP200CR	0.2 L	12	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Colour	white		
Base	ceramic		
Consistence	paste		
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150	°C	
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400	°C	
Application Temperature	5 – 35	°C	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl