



SN020000 Snowmobile Oil 2-Stroke Premium Synthetic

Version du document: 14 avr. 2024

Description

La MPM snowmobile oil est une huile moteur 2 temps à base d'ester synthétique de grande qualité pour systèmes d'injection et de prémélange (EFI ou DFI). Cette formule est conçue pour fournir une protection continue contre la formation de dépôts de carbone. En gardant le moteur et la bougie d'allumage exempts de dépôts, un démarrage rapide et fiable est assuré, même par temps froid. Convient pour une utilisation dans des moteurs à 2 temps de motoneiges Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo et Yamaha, etc. roulant à l'essence avec ou sans plomb. La proportion recommandée est de 1:50. Vérifier cependant toujours le manuel d'utilisation pour la recommandation correcte.

Selon les spécifications de

API TC / TC+
JASO FC

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
SN020001	1 L	6	450
SN020020	20 L	1	30
SN020060	60 L	1	6
SN020205	205 L	1	2
SN020999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	39.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.16	mm ² /s
Viscosity Index	148	
Flashpoint COC	104	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.